

# Stoisko targowe OCTANORM

Stoisko targowe OCTANORM jest to powierzchnia wystawiennicza, wykonana z konstrukcji aluminiowej. Wysokość stoiska dwa metry, długość i szerokość jest dowolna. Wyposażone jest w ścianki, wykładzinę, fryz z nazwą, lady, prąd, gniazdko, oświetlenie oraz kosz na śmieci. Aby stoisko było wykonane jak najlepiej, jego format powinien spełniać poniższe kryteria:

## ŚCIANKI:

1. Wkład podstawowy: 970 x 2400 mm
2. Wkład do ściany połówkowej: 475 x 2400 mm

(Objaśnienie: konstrukcję stoiska tworzą profile aluminiowe, wypełnienia stanowią wkłady z płyty (tzw. wkłady). Stoisko o szerokości 3 metrów tworzy konstrukcja + 3 wypełnienia z płyty (tzn. 3 wkłady podstawowe, natomiast stoisko o szerokości 2,5 metrów tworzy konstrukcja + 2 wkłady podstawowe i 1 wkład połówkowy).

## LADY:

- Wkład do lady 1x1m: 970 x 920 mm  
Wkład boczny do lady 1x1m: 475 x 920 mm  
Wkład górny (blat) do lady 1x1m: 970 x 475 mm

## LADY PÓŁOKRĄGŁE:

- Wkład do lady: 1537x912 mm  
Wkład boczny do lady: 475x912 mm

## FRYZY:

- Wkład do fryzu 3m: 2950 x 320 mm  
Wkład do fryzu 2,5m: 2475 x 320 mm  
Wkład do fryzu 2m: 1960 x 320 mm  
Wkład do fryzu 1,5m: 1475 x 320 mm  
Wkład do fryzu 1m: 970 x 320 mm

## PRZESYŁANIE PLIKÓW:

<https://www.wetransfer.com/>

lub za pomocą dropbox.



## SPECYFIKACJA:

### **PREFEROWANY FORMAT PLIKÓW:**

- pliki w formacie bitmapy (tif, jpg itd.)
- skala 1:1
- bez paserów i spadów
- rozdzielczość min. 100 dpi (optymalnie 150 dpi)

### **PLIKI PDF:**

- skala 1:1
- bez paserów i spadów
- grafiki otoczone czarną ramką 0,5-1 mm